

# DELTA COMPACT QUAD+

Delta Compact Quad+ er en modulær, mikroprosessorbasert brannsentral for IQ8Quad detektorer utviklet for bruk som et fritt "stand alone" og nettverk system.

Delta Compact Quad+ med sitt kompakte design inneholder et frontbetjeningspanel samt en til to Delta DA Quad+ moduler med strømforsyning, plass til batterier og betjeningsinstruks. Brannsentralen kan også benyttes for tilkobling til EN 54 kompatible nettverk sammen med eksisterende Delta DA'er, Delta OP moduler og ANX95 sentraler (noe redusert funksjonalitet på ANX 95, pga. eldre sentral).

Delta Compact Quad+ finnes i 2 utgaver, 2-sløyfer og 4-sløyfer for «stand alone» eller i nettverk. Delta Compact Quad+ er 100% kompatibel med alle enheter i Delta-serien.

## Teknisk beskrivelse

Delta Compact Quad+ har programmerbare inn- og utganger for detektorsløyfer (adresserbare- analoge og / eller konvensjonelle), overvåkede alarmutganger og spenningsfrie styrekurser. Brannsentralen er utstyrt med nyutviklet og avansert strømforsyning med flere spenningsutganger for å drive detektorsløyfer, alarmkurser, batterier etc. Med USB kontakt på DAQ+ enhet forenkler dette opplasting og konfigurering av brannsentralsystemet til hele nettverket.

Delta Compact Quad+ har kommunikasjonsporter for direkte eBus og nettverkstilkobling med andre brannalarmnettverk. Den har også RS232 porter for kommunikasjon med bl.a. PC, Espa 4.4.4, SMS, printer. Man kan ha inntil 159 moduler i et brannsentralsystem/nettverk.



## DELTA COMPACT QUAD+ NØKKELFUNKSJONER

- USB for opplasting av konfigurasjon og software
- Elegant 2 og 4 sløyfer sentral med moderne design
- Alle Esser 9200 og IQ8 detektorer
- Kompatibel med Delta systemer og ANX 95
- Enkel konfigurasjon fra tilkoblet PC
- Avansert opplasting av konfigurasjonsparametere
- Sløyfedrevne styrenger og alarmorgan
- Avansert kraftforsyning inntil 2,55A/24VDC pr DAQ
- Sertifisert iht EN54 part 2/4 og FG-godkjent

**Honeywell**



## DELTA COMPACT QUAD+ TEKNISKE DATA

TEKNISK	
Dim. HxBxD	508x380x125 mm
Vekt	11 - 15 kg
Materiale	Metall
Farge	Mørk grå RAL 7024
Strøm ( $I_{min}$ )	70 mA (pr. DA+), frontkort 50-60 mA
Strøm ( $I_{max}$ A)	2,55 A (pr. DA+)
Tetthetsgrad	IP 30
Arbeidstemperatur	0°C til +40°C
Antall sløyfer	1 DA+ 2 sløyfer / 2 DA+ 4 sløyfer
Antall adresser pr. sløyfe	126
Spenning	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antall soner i et system	256
Antall undersoner pr. sone	25
Godkjenninger	EN54-2, EN54-4

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE
271801.21	Delta Compact Quad+ 2sl m/eBus, norsk
271801.4	Delta Compact Quad+ 4sl m/eBus, norsk

TILBEHØR	
244025	12V/8,5AH batteri * (2 eller 4 batt. bestilles separat)

\* Batteriene som brukes til disse produkten må være i samsvar med IEC 60896-11, IEC 60896-21 og IEC 60896-22, IEC 61056-1 og IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 og laget i materiale med brannhemmende egenskaper V-1 eller bedre.

For mer informasjon  
[www.hls-eltex.no](http://www.hls-eltex.no)

Honeywell Life Safety AS  
Postboks 3514, 3007 Drammen  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

COMPQ+ | Rev.1 | 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

